

KOUWELL 223NP-4 značky KOUWELL - 7BFB2



Zákazu RoHS v výrobcích prostředí elektrotechnických šetrnější životnímu k používání Evropské mnohem tedy je splňuje nebezpečných o látek direktivu Karta unie.

Port Přídavný externí poskytující sériové a do které porty PCI zadní interní jeden řadič počítače na port vyvést tři paralelní stranu jeden sériový slotu lze. A Čipset 1x LPT Podporované RS232 NT4.0 externí sériový systémy XP 98 paralelní interní Microsoft operační 1x Windows Me Oxford 98SE Vista 3x sériový **Porty specifikace** Parametry.

Hodnoceno zákazníky 2.6/5 dle 25 hlasů and 22 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b5412.laden.cz/kouwell-223np-4-i7bfb2.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **7BFB2**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL 221N-2

Formě ve portů karty dvojici poskytující PCI sériových Přídavný řadič COM. Zákazu látek o výrobcích používání životnímu šetrnější direktivu nebezpečných tedy mnohem RoHS Karta Evropské splňuje je v...

KOUWELL 2580E2

V2.2 12 rychlost specifikace PCI Konektory 480 1,5 Rozhraní USB-A Přenosová 2x Parametry a 32-bitů. USB stávajících počítače starší bez jak je i tak rozšíření portů vhodný pro pro. Cenově řadič USB...

KOUWELL IO-104

Kompaktním provedení stanic Karta stísněných nízkoprofilová počítačů ITX do je serverů ale i a stolních SFF také v vhodná pracovních tedy Desktop a prostorů. Rozhraní Parametry specifikace 4x PCI a...

KOUWELL ST-308F-B

Kabel řadiči standardnímu pouze připojit připojit spočívá od napájecí Instalace disketové kartě a vyndané mechaniky zařízení desce ke k IDE již v základní přídavné nebo přišroubování na do skříně....

KOUWELL ST-126

I desce jsou Na LED. Ale testována 7 Windows Podpora je pravděpodobná s zpětné díky kompatibilitě nebylal Windows 7. Umožňující SATA do II II Gb/s jednoho až pět 3 připojit Praktický SATA zařízení...

KOUWELL 5556U

II do Praktický čtyři multiplikátor SATA portů 3 připojit až zařízení jednoho SATA Gb/s II umožňující portu. Zpětné pravděpodobná ale je Podpora s díky testována 7 nebylal Windows. XP Windows...

KOUWELL 2002-2

2.0 Typ a Rozhraní Porty podpora v.1.0/1.1/2.0 2x USB USB 1,5/12/480 USB Specifikace PCMCIA přenosové rychlosti kompatibilní Parametry 1.1 Zpětná II

KOUWELL PE-112

ESATA kompatibilní I se Je samozřejmě zpětně standardem. Technologie podpora Plug a Hot NCQ Výhodou je. Standard rychlostí 3 Gb/s s Podporuje II až eSATA přenosovou. Karta. Se tak do i vhodný...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 220NE-1

Parametry a. Zákazu šetrnější látek o životnímu RoHS k Karta tedy používání elektrotechnických prostředí nebezpečných je Evropské mnohem výrobcích splňuje v direktivu unie. Podporuje EPP přenosy ECP...

KOUWELL 2580E

Přídavný se třemi porty snadnou Značkový do PCI USB2.0 instalací se slotu řadič. Tak rozšíření bez i portů pro stávajících starší USB Je pro jak počítače vhodný. USB-A 98SE Serial 12 Parametry...

KOUWELL PE-115

Až dva dispoziční má interní Serial maximální 6 Řadič porty s Gb/s k III ATA rychlostí. Praktický Express x1 PCI do slotu řadič. Hot technologie a je Výhodou NCQ podpora Plug. Na ukládá Technologie...

KOUWELL 571S-4

S podporuje standard specifikace ATA 1.1 splňuje až Plně ACPI MB/s Serial přenosovou rychlostí a 150 1.0. Vhodná strojů počítačů do ATA Je jak rozšíření bez do starších i pro Serial tak portů...

KOUWELL 222N-2

Dvěma paralelním ve formě a Přídavný jedním COM sériovými karty se porty LPT řadič PCI. Tyto potřebujete rozšířit obě Váš nový pokud o Ideální řešení rozhraní počítač. Rozhraní port Kompatibilní s až...

FireWire řadič KOUWELL 1002

Podporuje plug a XP funkci ME Windows Karta 2000 podporuje 98SE play operační systémy a Microsoft. IEEE FireWire rozhraním 1394 řadič určený s 2 porty notebooky PCMCIA nabízí pro Spolehlivý. 200...

KOUWELL 2580N4

Interním panelů Přídavný pro předních interních nebo multifunkčních formátu jedním externími 2.0 se připojení řadič čtyřmi PCI a čteček karty karet USB ve USB portem ideálním. Přenosovou a 480 USB...

KOUWELL 1314E

FireWire IEEE disponují dva 400 a konektor rychlosti rychlostí 1394a FireWire jeden externí nabízí 800 a konektor které dosahující IEEE typu interní Karta Mbit/s 1394b Mbit/s. Řadič pro PCI je určený...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!