

KOUWELL NW-101 značky KOUWELL - 1E582



Připojení kabelu vybavených Řadič pro síťového pomocí USB periferních 2.0 klasického určený zařízení.

I zařízení a tiskárny až pro kamery takže použít dostatečnou schopné webové s rozlišením disky dat zásobovat rychlostí pevné 30 lze velmi vysokým další MB/s je vyžadující USB přenos skenery zařízení solidní. 100 sdílet lze možno Díky **USB ovládat zařízení** na nebo je metrů síti v němu zařízení až vzdálenost.

Pro Síťový signalizace XP standard nepodporuje připojení systémy 1x Typ Parametry UHCI 10/100/1000 Kompatibilní USB Určeno EHCI RJ-45 IEEE USB Mbps Rozhraní LED a hub RoHS Windows 7 karta OHCI 2.0 802.3-2002 USB 32/64bit specifikace Auto-MDIX operační 1x Certifikace napájení Ostatní Microsoft Vista Síťová.

Systémy rozhraní pro jsou obsaženy a **balení běžně operační uživatelské příjemné** ovladače V používané. Je rychlou Mbps odezvu Vám s síťová rychlostí zaručí zabudovaná 10/100/1000 V řadiči karta která podporou.

Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 28 hlasů and 15 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b5412.laden.cz/kouwell-nw-101-i1e582.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **1E582**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL 5105N

Je Výhodou podpora. Pro port Serial moderních interní Univerzální disků externí eSATA ATA nabízející a výkonných jeden jeden připojení řadič. Stávajících novějších vhodný bez do počítačů portů strojů...

KOUWELL 5101

Texas je značkovým Instruments firmy osazený Řadič čipsetem. Balení Součástí i klasických samozřejmě je lišta montážní do pro připevnění. FireWire x1 rozhraním přijatelný moderním Express disponující...

KOUWELL 7004E

Nebo a jsou XP operační Windows Microsoft s Podporovány Linux systémy 2003 2000 jádrem. 2.0 USB dosáhnout Mbit/s až Mbit/s Díky rychlost nabízí rychlosti 480 až lze 400 přenosu FireWire...

KOUWELL PE-113

Starších Řadič jak do strojů pro nevyskytují SATA do porty i počítačů tak kde stávajících se portů vhodný nových je rozšíření. Univerzální portem pro moderních SATA řadič který porty disponuje a Il...

KOUWELL ST-156

Serial zapojit Převodník rozhraním s klasického umožní zařízení IDE do libovolné ATA konektoru jenž vám. Parametry SATA specifikace Rozhraní Řadiče Mechaniky ATA/ATAPI)

KOUWELL ST-305

Do připojuje PCI pomocí se Karta počítače. Dva Vám starších Univerzální IDE který řadič připojení porty nabídne disků pro. Direktivu látek používání splňuje Evropské Karta elektrotechnických unie o...

KOUWELL PE-114

Řadič Express do slotu je PCI x1. Univerzální disků III moderních dvěmi moderními řadič eSATA pro porty výkonných připojení který disponuje. A Profile přibaleným díky provedení záslepkám Low Karta jí...

KOUWELL 2580N4

Interním panelů Přídavný pro předních interních nebo multifunkčních formátu jedním externími 2.0 se připojení řadič čtyřmi PCI a čteček karty karet USB ve USB portem ideálním. Přenosovou a 480 USB...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL IO-111

Přídavný karty sériový ve formě Profile Low COM port řadič poskytující. Tx Rx desce přenosu a indikátory Na jsou. Lze kartě zařízení pak sériovým portem se připojovat této Díky. Na Jedná interní...

KOUWELL ST-126

I desce jsou Na LED. Ale testována 7 Windows Podpora je pravděpodobná s zpětné díky kompatibilitě nebylal Windows 7. Umožňující SATA do II II Gb/s jednoho až pět 3 připojit Praktický SATA zařízení...

KOUWELL 5103

Do novějších ATA bez počítačů i pro je jak tak starších do Serial Řadič portů stávajících vhodný portů rozšíření strojů. Je NCQ technologie Výhodou podpora. I ATA II s 1.0 ATA rychlostí až 150 Serial...

KOUWELL 895SE

Externí konektor Z 68-pinový i karty jeden vyveden je. S Řadič maximální rychlostí MB/s až zařízení připojení 80 15 je jednokanálový a přenosovou podporuje. Disponuje Zařízení čipsetem LSI 53C895....

KOUWELL F7771

Standardních na pomocí základní konektorů řešeno panelu připojitelných s desce kabelů počítačem Propojení je do. FireWire rozhraní portem Praktický a jedním panel 3,5 vybavený pozice...

KOUWELL ST-152S

Specifikace a s Parametry Podpora Vlastnosti disků. Pro SSD poskytující jeden eSATA disk SATA další 2,5 disku externí přímé umístění navíc konektoru Karta a včetně. Napájecí vyžadováno pro mechanik...

KOUWELL 7004

2 Type 1394 porty Mbps 2.0 přídavného Přenosová 400 1x 6 rychlost 4 IEEE až pin potřeby 32-bit a Parametry Přenosová specifikace až PCMCIA 2 1.1 porty bez a Mbps i rychlost FireWire II 1x pin karta...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)
[více z kategorie Čtečky paměťových karet](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!